「サーチ」で接続する方法

1. PC 側の Bluetooth 設定で、検出を許可しているか 確認してください。



2. アプリから「サーチ」(1回目)を行い、一覧から 接続先の PC を選択してください。



3. ケータイで任意のパスコードを入力し、同じもの を PC 側で入力してください。

	デバイスのペアリング コードを入力 これにより、正しいデバイスと接続していることが確認されます。	
Normalian Magnation	CERCTIVET.	
Filler	デバイスのペアリング コードが見つからない 集合	
diataoja	ANN FESTA	
🚯 🙆 📜	🚺 💽 🎦 🦉	9:56 2010/11/22

4. デバイスの追加に成功しますが、接続に失敗します。

/ 0		
🧶 🦊 ЭУКа-9- Теп Тет	😡 🛫 TRAZOMO	•
	このデバイスは、このコンピューターに正常に追加されました Windowsで現在ドライバーを推動争であり、必要に応じてそれらた インストールします、デバイスが使用できるようになる場所に、この 必要の売了を特になければならない。場合があります。 このデバイスのインストールが正しく完了したことを確認するに は、(アバイスとブリンター)でこのデバイスを参照してください。 著者 物のユーザーが策測でアクセスできないようにコンピューターを解 論するには、Bluetooth デバイスで読出する必要がある場合にの み、コンピューターを検出可能に設定します、彼らの必要がなく なった時点で、検出可能の設定を振动にしてください。	F046
alaitaige		(RUS(C)
🗿 🖉 🧮	o 🔛 💷	€ 7. • 0 10 = 1 at 4 22:11 2010/11/22





6. ターミナルソフトで、追加された PC 側のシリアル ポートを接続してください。

	 8. Tera Term - [未接接 ファイル(F) 場気(E)] VT 設定(S) コント	B B B	2	
3	0	Tes Term: Bil	L-V-MMME	-	
		© TCP/JP	ホスト(1) [192:168:1.3 ビヒスト(XO)		
19.00			サービス O Telnet TOPHT-H&P) [22 ● SSH SSH 「ージョン(V) [SSH のその地 プロトコル(O) [UNSPEC		
		* シリアル	 ポート(R) OOM13: Bluetooth リング経由の標準 OK キャンセル ヘルブ(H) 		
a					
6) 🙆 🗒	0		🔍 A. + . (0 6 🖬 1 at 40 10:09

7. アプリから再度「サーチ」(2回目)を行い、一覧 から接続先の PC を選択してください。接続に成功 して位置情報を転送が始まり、ターミナルソフト にログが表示されます。



8. ターミナルソフトの変わりに地図ソフトで接続す れば、ケータイが GPS レシーバになります。

